

一、接口名字：以网页文档为准

二、请求地址：以网页文档为准

三、请求方法：POST

四、请求参数：

1. Header

名称	类型	是否必须	描述
AppKey	STRING	是	创建应用时生成的密钥分量之一
AppSecret	STRING	是	创建应用时生成的密钥分量之一

对于 APP 认证的 API，必须提供有效的 AppKey、AppSecret 才能够生成认证签名。在“API 网关—应用管理”中生成一个 APP，并将 APP 绑定到 API，就可以使用 APP 对应的 AppKey 和 AppSecret 访问该 API。可在“应用详细信息”中查看 AppKey 和 AppSecret。

2.Query

参数名称	类型	默认值	示例值	必须	描述
cardNo	String			是	证件号
realName	String			是	姓名

五、响应参数：error_code 为 0 时，代表请求成功，认证通过不通过要看 isok 值

六、返回示例：

1.正常返回

```
{
  "error_code": 0, /*当 error_code 为 0 通过不通过 isok 值判断*/
  "reason": "Success",
  "result": {
    "realname": "张*", /*用户传递上来真实姓名脱敏返回*/
    "idcard": "3303*****", /*用户传递上来 IdcardNo 的脱敏返回*/
    "isok": false
    /*true: 匹配 false: 不匹配*/ ,
    "IdCardInfor": {
      "province": "浙江省",
      "city": "杭州市",
      "district": "xx 县",
      "area": "浙江省杭州市区 xx 县",
```

```
"sex": "男",  
"birthday": "1965-3-10"  
} } }
```

注意:1.解析:先判断 `error_code` 为 0 仅代表端口通讯成功再看业务逻辑码 `isok` 值当 `isok` 为 `true` 为匹配 `false` 为不匹配。

2.出现'库无'时 `"error_code":206501`, 有以下几种原因

- (1)现役军人、武警官兵、特殊部门人员及特殊级别官员;
- (2)退役不到 2 年的军人和士兵 (根据军衔、兵种不同, 时间会有所不同, 一般为 2 年);
- (3)户口迁出, 且没有在新的迁入地迁入 **eg**: 刚上大学或刚毕业的大学生;
- (4)户口迁入新迁入地, 当地公安系统未将迁移信息上报到公安部 (上报时间地域不同而有所差异);
- (5)更改姓名, 当地公安系统未将更改信息上报到公安部 (上报时间因地域不同而有所差异);
- (6)移民;
- (7)未更换二代身份证;
- (8)死亡。
- (9)身份证号确实不存在

2.错误返回

```
{"error_code":206501,"reason":"NoExistERROR","result":{"realname":"2*****","idcard":"1****","isok":false,"IdCardInfor":null}}
```

- (1)现役军人、武警官兵、特殊部门人员及特殊级别官员;
- (2)退役不到 2 年的军人和士兵 (根据军衔、兵种不同, 时间会有所不同, 一般为 2 年);
- (3)户口迁出, 且没有在新的迁入地迁入 **eg**: 刚上大学或刚毕业的大学生;
- (4)户口迁入新迁入地, 当地公安系统未将迁移信息上报到公安部 (上报时间地域不同而有所差异);
- (5)更改姓名, 当地公安系统未将更改信息上报到公安部 (上报时间因地域不同而有所差异);
- (6)移民;
- (7)未更换二代身份证;
- (8)死亡。
- (9)身份证号确实不存在