

行驶证 OCR 识别

请求方式:

- POST

请求参数:

参数名	必选	类型	说明
image	是	string	行驶证正本照片 (base64 字符串)

正确返回示例

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "result": "1",
    "description": "OCR 识别成功",
    "detail": {
      "owner": "王**",
      "address": "贵州贵阳市观山湖区***",
      "engineNo": "12**9Y",
      "issueDate": "2018-09-20",
      "plateNumber": "贵***2D",
      "useProperty": "非营运",
      "vehicleType": "小型普通客车",
      "vehicleModel": "东日产牌 DFL6462VBL2",
      "registerDate": "2018-09-20",
      "vin": "LGBM4AF40JS500116"
    }
  }
}
```

错误返回示例

```
{
  "code": "20604",
  "message": "非法的图片",
  "data": {}
}
```

返回参数说明

字段	类型	注释
code	string	返回码
message	string	返回码描述
data	json	识别结果
result	string	结果编码
detail	string	结果详情
description	string	结果描述
owner	string	所有人姓名
address	string	住址
useProperty	string	使用性质
engineNo	string	发动机号
vehicleType	string	车辆类型
plateNumber	string	车牌号
vehicleModel	string	车辆品牌型号
vin	string	车辆识别代码
registerDate	string	注册日期
issueDate	string	发证日期

参数约定

【1】图片格式：支持 JPG(JPEG),BMP,PNG,TIFF, GIF, 宽和高小于等于 4000px, 大小不能超过 1MB;

【2】图片缩放：同比例缩放一般能满足照片大小要求，若还是过大可对照片质量进行压缩，对于 jpg 文件，建议用 0.6 左右的质量参数压缩；

【3】Base64 编码图片：图片的 Base64 编码指将图片数据编码成一串字符串，使用该字符串代替图像文件。您可以首先得到图片的二进制文件，然后用 Base64 格式编码即可； Base64 编码后需以 UTF-8 编码格式进行 URLEncode ；另外需要注意图片的 Base64 编码是不包含图片头的，如 data:image/jpg;base64 。

结果编码说明：

result	注释
1	识别成功
-1	服务异常或其它