

一、接口名字：以网页文档为准

二、请求地址：以网页文档为准

三、请求方法：GET

四、请求参数：

1. Header

名称	类型	是否必须	描述
AppKey	STRING	是	创建应用时生成的密钥分量之一
AppSecret	STRING	是	创建应用时生成的密钥分量之一

对于 APP 认证的 API，必须提供有效的 AppKey、AppSecret 才能够生成认证签名。在“API 网关—应用管理”中生成一个 APP，并将 APP 绑定到 API，就可以使用 APP 对应的 AppKey 和 AppSecret 访问该 API。可在“应用详细信息”中查看 AppKey 和 AppSecret。

2.Query

参数名称	类型	默认值	示例值	必须	描述
cardNo	String			是	身份证号，测试时注意不要填错，填错一样扣减使用次数
realName	String			是	姓名，测试时注意不要填错，填错一样扣减使用次数

五、响应参数：error_code 为 0 标示，请求成功通过不通过要看 isok 值

六、返回示例：

1.正常返回

```
{
  "error_code": 0,
  /*当 error_code 为 0 通过不通过 isok 值判断*/
  "reason": "Success",
  "result": {
    "realname": "张*",
    /*用户传递上来真实姓名脱敏返回*/
    "idcard": "3303*****",
```

```
/*用户传递上来 IdcardNo 的脱敏返回*/
"isok": false
/*true: 匹配 false: 不匹配*/
,
  "IdCardInfor": {
    "area": "浙江省杭州市区 xx 县",
    "sex": "男",
    "birthday": "1965-3-10"
  }
}
}
```

2.错误返回

```
{"error_code":206501,"reason":"NoExistERROR","result":{"realname":"2*****",
"idcard":"1****","isok":false,"IdCardInfor":null}}
```

- (1) 现役军人、武警官兵、特殊部门人员及特殊级别官员；
- (2) 退役不到 2 年的军人和士兵（根据军衔、兵种不同，时间会有所不同，一般为 2 年）；
- (3) 户口迁出，且没有在新的迁入地迁入 eg：刚上大学或刚毕业的大学生；
- (4) 户口迁入新迁入地，当地公安系统未将迁移信息上报到公安部（上报时间地域不同而有所差异）；
- (5) 更改姓名，当地公安系统未将更改信息上报到公安部（上报时间因地域不同而有所差异）；
- (6) 移民；
- (7) 未更换二代身份证；
- (8) 死亡。
- (9) 身份证号确实不存在