

5.5 失信被执行企业

目录

1、接口介绍.....	3
2、接口地址.....	3
3、数据格式.....	3
4、Request 支持.....	3
5、接口描述.....	3
5.1 接口请求方式.....	3
5.2 请求参数.....	3
5.3 返回结果.....	4
6、代码示例.....	4
6.1 响应参数示例.....	5
7、响应参数加密对接说明.....	5
8、附录.....	7
8.1 附录 A：错误码参照 (error_code)	7

1、接口介绍

包含执行法院、法定代表人、被执行人履行情况及行为具体情形等

2、接口地址

URL

https://api.qixin.com/APIService/execution/getExecutionListByName

3、数据格式

JSON

4、Request 支持

HTTPS GET

5、接口描述

5.1 接口请求方式

Headers

参数名	字段类型	必填	描述
Auth-Version	String	是	2.0（参数值）
appkey	String	是	启信宝开放平台获取
timestamp	String	是	UTC 时间，精确到毫秒
sign	String	是	验证加密值，加密约定：appkey + Timestamp + SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的小写字符串

说明：secret_key 参数无需传递

5.2 请求参数

Query

参数名	字段类型	必填	描述
keyword	String	是	企业全名/注册号/统一社会信用代码
skip	Number	否	跳过条目数（默认为 0）

5.3 返回结果

参数名	字段类型	描述
status	String	返回结果状态
message	String	返回结果消息
sign	String	数据签名
data	Array	返回查询结果，每次调用返回 20 条记录，如果没有匹配记录则返回为空。具体字段含义见下表

5.31 返回子数据

返回数据字段：

参数名	字段类型	描述
total	Number	返回列表中记录总数
num	Number	本次调用返回记录数
items	Array	失信人信息列表

items 数据字段：

参数名	字段类型	描述
court	String	执行法院
oper_name	String	法定代表人
province	String	省份
doc_number	String	执行依据文号
date	String	立案时间
case_number	String	案号
ex_department	String	做出执行依据单位
final_duty	String	生效法律文书确定的义务
execution_status	String	被执行人履行情况
execution_desc	String	失信被执行人行为具体情形
publish_date	String	发布日期
number	String	组织机构号
disabled	String	0：当前公示信息；1：历史公示信息

6、代码示例

6.1 响应参数示例

```
{
  "status": "200",
  "message": "操作成功",
  "sign": "5c676a7817efffb51a75c42b0df5f1a5",
  "data": {
    "total": 2,
    "num": 2,
    "items": [
      {
        "court": "淄博市博山区人民法院",
        "oper_name": "郎红梅",
        "province": "山东",
        "doc_number": "(2015)博商初字第403号民事判决书",
        "date": "2016-01-05",
        "case_number": "(2016)鲁0304执字第00086号",
        "ex_department": "山东省淄博市博山区人民法院",
        "final_duty": "一、被告郎红梅自判决生效之日起十日内返还原告中国工商银行股份有限公司淄博博山支行借款本金144434.19元；二、被告郎红梅自判决生效之日起十日内支付原告中国工商银行股份有限公司淄博博山支行利息40176.68元（截止到2015年6月20日，以后的利息按借款合同约定计算，至本判决生效之日止）；三、被告翟慧萍、谭虎、王文君、张广坤、博山鲁星环保机械厂对被告郎红梅的上述债务承担连带清偿责任；四、被告翟慧萍、谭虎、王文君、张广坤、博山鲁星环保机械厂承担清偿责任后，有权向被告郎红梅追偿。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1996.00元、诉讼保全费1520.00元，均由被告郎红梅、翟慧萍、谭虎、王文君、张广坤、博山鲁星环保机械厂负担",
        "execution_status": "全部未履行",
        "execution_desc": "其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务",
        "publish_date": "2016-05-26",
        "number": "96574785-6",
        "disabled": "1"
      },
      {
        "court": "淄博市博山区人民法院",
        "oper_name": "郎红梅",
        "province": "山东",
        "doc_number": "(2012)博商初字第751号民事调解书",
        "date": "2013-03-11",
        "case_number": "(2013)博执字第00223号",
        "ex_department": "山东省淄博市博山区人民法院",
        "final_duty": "被告博山鲁星环保机械厂欠原告博山鑫洋物资经营处钢材款134526元，被告自2013年1月起至2013年4月止于每月15日前各支付3万元，余款14526元于2013年5月15日前付清，被告郎红卫对被告博山鲁星环保机械厂的上述欠款及经济损失承担连带清偿责任。案件受理费1795元由被告负担。",
        "execution_status": "全部未履行",

```

```
        "execution_desc": "其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务",
        "publish_date": "2013-10-08",
        "number": "965747856",
        "disabled": "1"
    }
}
]
```

7、响应参数加密对接说明

我们的加密方式使用 MD5 进行 sign 签名验证，以此来杜绝信息篡改的发生。开发人员可根据实际需要自主选择是否加密。

加密对接说明：

1) 将响应数据的 data 中内容 (key value)，转换为扁平格式化，得到只有一层深度的 json

data 数据扁平格式化规则

a. 将每一级的 key 的返回值通过 “.” 连接，数组则加上序号连接（从 0 开始），得到只有一层深度的 json

b. 将 value 为基础数据类型 (number, string, boolean 等) 的强制转换成 string 类型

c. 将 value 为 “空数组” 转换成 “[]”，“空对象” 转换成 “{}”

2) 将处理后的 json 键值对的 key 和 value 用 “=” 连接，key 按照字典序排序后，键值对之间用 “&” 符号连接

3) 将第 2 步得到的字符串拼接上 “&secret_key=\${secret_key}”

4) 将第 3 步得到的字符串，进行 md5 计算，得到最终的签名

5) 将第 4 步得到的签名，和响应结果中的 sign 字段进行字符串比较，相等则验签通过

6) 示例：

扁平化处理前：

```
json
{
  "key1": {
    "keyA": "value1"
  },
  "key2": {
    "keyB": true
  },
  "key3": [
    {
      "key4": 1,
      "key5": []
    }
  ]
}
```

扁平化处理后：

```
{  
  "key1.keyA": "value1",  
  "key2.keyB": "true",  
  "key3.0.key4": "1",  
  "key3.0.key5": "[]"  
}  
...
```

加密原文：

```
key1.keyA=value1&key2.keyB=true&key3.0.key4=1&key3.0.key5=[]&secret_key=${secret_key}  
sign=MD5(key1.keyA=value1&key2.keyB=true&key3.0.key4=1&key3.0.key5=[]&secret_key=${secret_key})
```

开发人员可按照上述加密方式对响应参数进行加密，并且与返回的 sign 值进行比对，比对一致则说明响应参数未被篡改。

8、附录

8.1 附录 A：错误码参照(error_code)

返回结果	描述
200	查询成功
201	查询无结果
213	调用次数超过今日额度限制
207	查询错误，请联系技术人员
208	参数名错误或参数为空
209	接口查询异常，请联系技术人员
101	Appkey 无效
102	账户余额不足
103	appkey 被停用
104	IP 未授权
105	未授权调用该接口
109	接口被停用等其他状态