

双屏人证核验访客一体机

说明书

产品型号：

GK728-CM-SFK



产品特色及应用场景：

人证核验访客一体机标配双屏10.1英寸触摸显示屏，身份证阅读器、二维码扫描仪、双目摄像头，具有人证核验、人脸识别、人脸采集、访客登记、会议签到、自助服务等功能，可广泛应用于政府单位、写字楼、酒店、考场、金融、工厂、学校等领域。

主要特性：

- 支持双目活体检测
- 设备采用双屏10.1英寸触摸显示屏，屏幕比例16:9，屏幕分辨率1280*800
- 设备内置200w双目摄像头，支持防假，支持人证（身份证）比对功能
- 设备内置二维码扫描仪，可识别访客预约二维码
- 设备支持通过USB接口外接打印机，打印访客凭条；
- 设备支持通过设备底部摄像头扫描访客二维码，完成访客登记与签离；
- 设备支持通过设备给访客发卡（Mifare卡、CPU卡序列号或身份证号码），使访客能够在被授权的门禁刷卡通行；
- 设备支持多种通讯方式，如TCP/IP、Wifi，选配4G，可将访客信息上传至平台；
- 界面协议丰富，支持 Windows/Linux 等多种平台下的 SDK 及 HTTP 协议

规格参数：

规格型号	GK728-CM-SFK
硬件	
处理器	RK3568,四核, 主频2.0G
操作系统	Andriod11
屏幕尺寸	10.1英寸+10.1英寸电容式触摸屏
存储	16G(可扩展至64G)
二代证模块（内置）	符合公安部GA450/IGA450标准
WiFi/蓝牙	支持
二维码模块（内置）	访客预约二维码
双目摄像头参数	
摄像机	双目摄像头, 支持活体检测, 可转动
有效像素	200 万有效像素, 1920*1080
最低照度	彩色 0.01Lux @F1.2(ICR);黑白 0.001Lux @F1.2
信噪比	≥50db(AGC OFF)
宽动态范围	≥80db
人脸性能	
人脸识别率	大于99%
人脸识别距离	0.5-3 米
视角	上 下 30 度
识别时间	< 500ms
接口	

网络接口	RJ45 10M/100M 自适应以太网口
HDMI接口	1个, 可外接显示屏
串口	1 个
TYPE-C接口	1个, Adb调试使用
USB 接口	1*USB 2.0, 支持导出数据到U盘
选配	
社保卡读卡器	选配
CTID网证核验	选配
健康码核验	选配, 支持全国各地健康码核验
常规参数	
供电	DC 12V/3A
设备功率	36W(MAX)
工作温度	-10℃ - +60℃
工作湿度	5 ~ 90%相对湿度, 无冷凝
设备尺寸	250(长) * 144(宽) *243 (高)mm
设备重量	4千 克
包装	纸箱+保利龙

备注:

本手册仅作为相关产品的指导说明, 可能与实际产品存在差异, 请以实物

