

户外防雨立式电子哨兵说明书

产品型号

GK728-YT-立柱版

应用场景

广泛应用于社区、工厂园区、停车场等多个领域

产品简介:

户外防雨立式电子哨兵由专用二维码模组+NFC 二代证模块+1.5米防水立柱设计开发而成，防水等级IP67，内置4G、Wifi模块实现全国30多个地方健康码在线核验及二代身份证识读功能，适用于机场、酒店、网吧等各类需要查验健康码需求，快速地实现身份核验功能。

产品特点:

码制识读

支持粤康码、随申码、国康码、八闽码、河北健康码、苏康码、湖北健康码、湖南健康码、四川天府通、云南健康码、内蒙健康码、浙江健康码、广西健康码、渝康码、渝快码、赣通码、山东健康码、甘肃健康码、新疆健康码、陕西健康码、辽事通、青岛健康码、渝康码、深i您健康码、香港健康码等30多个地方健康码,更多省市健康码正在对接中.....

支持各类标准 1D: Code128 等, 2D: QR 二维码等。

二代证身份查验

内置 NFC 身份证读卡模块, 可刷二代身份证调取健康码。

极速识读

当需要进行扫描的健康码或条码等接近扫描窗口时, 设备启动并快速进行识读。



技术规格

物理规格	二维码扫描模组	传感器像素：1280x720 光源：White color LED 视场角：93°（H），55°（V） 旋转倾斜偏转：360°，±65°，±60° 解码能力： 一维条码：Codabar、Code 39、Code 32 Pharmaceutical（PARAF）、Interleaved 2 of 5、 NEC 2 of 5、Code 93、Straight 2 of 5 Industrial、Straight 2 of 5 IATA、 Matrix 2 of 5、Code 11、Code 128、GS1-128、 UPC-A、UPC-E、EAN/JAN-8、EAN/JAN-13、MSI、 GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、China Post（Hong Kong 2 of 5）、 Korea Post. 二维条码：Codeblock A、Codeblock F、PDF417、 Micro PDF417、GS1 Composite Codes、QR Code、 Data Matrix、MaxiCode、Aztec、HANXIN.
	身份证识别模块	支持卡片：mifare one（M1）、S50、S70、 NTAG2xx 系列、复旦F08、I-CODE-X 等类 型标签；同时，还可以支持识别二代身份证、城市 一卡通、银行卡、护 照、港澳证。 支持协议：ISO14443-A、ISO14443-B、ISO15693、 Felica、18092
	指示灯	工作，电量，网络，状态四种指示灯
	语音	内置IP66级防水喇叭，3W4Ω，90dB
	电源接口	Type-C接口
	适配器	5V/2A
	产品尺寸	长164mm*宽80mm*高1500mm
	工作电压	5V±5%
	工作温度	-20-60℃
	防水等级	IP67
无线通信	重量	7.8kg
	4G	全网通：支持移动/电信/联通 4G物联网卡 支持频段： LTE（FDD）B1/ B3/ B5/B8 LTE（TDD）B34/B38/B39/B40/B41

		参数说明： 供电VBAT 供电电压范围：3.3V~4.3V 典型供电电压：3.6~3.8V 发射功率LTE power class 3 （23dBm±2dB） 传输速率 FDD-LTE :Max 10Mbps (DL), 5Mbps (UL) TDD-LTE :Max 10Mbps (DL), 5Mbps (UL) 网络协议特性:支持 TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/NTP/PING/MQTT 协议 USIM卡接口:支持USIM/SIM 卡：1.8V 和3V 音频特性： 支持MIC输入 支持听筒输出 USB接口:兼容USB2.0 特性（只支持从模式），数据传输速率最大到480Mbps 接口:110Pin LCC 接口
	WiFi	802.11b/g/n 802.11n 模式下数据速率高达150 Mbps 支持A-MPDU 和A-MSDU 聚合 0.4 μs 保护间隔 工作信道中心频率范围：2412 ~ 2484 MHz
	蓝牙	蓝牙V4.2 BR/EDR 和蓝牙LE 标准 Class-1、class-2 和class-3 发射器 AFH CVSD 和SBC