

行驶证 OCR 接口使用指南

接口正确返回样例:

```
{
  "msg": "成功",
  "success": true,
  "code": 200,
  "data": {
    "order_no": "582950292044255232",
    "result": {
      "owner": "杭州***运输有限公司",
      "address": "浙江省杭州市拱墅区****2 幢 714 室",
      "engine_no": "301***12",
      "issue_date": "2016-09-10",
      "plate_no": "浙 A0***7",
      "use_character": "货运",
      "vehicle_type": "轻型厢式货车",
      "model": "豪沃牌 ZZ5047X***3414D1",
      "vin": "LZZ1BAD4***577230",
      "register_date": "2016-09-10"
    }
  }
}
```

接口错误返回样例:

```
{
  "msg": "参数错误",
  "success": false,
  "code": 400,
  "data": {}
}
```

返回字段说明:

字段名	说明
success	接口请求成功标识, true 为成功, false 为失败, 失败情况下, 会有对应描述和状态码
code	成功为 200, 其它为失败状态码
msg	code 对应的说明描述
data	验证结果详细信息

order_no	订单号
result	ocr 识别解析的信息
plate_no	车牌号码
vehicle_type	车辆类型
owner	所有人
address	住址
vin	车辆识别代号
engine_no	发动机号
register_date	注册日期
issue_date	发证日期
use_character	使用性质

code 错误码说明:

code	说明
200	成功
400	参数错误
404	请求资源不存在
500	系统内部错误, 请联系服务商
501	第三方服务异常
604	接口停用
1001	其他, 以实际返回为准