

驾驶证 OCR 接口使用指南

接口正确返回样例:

```
{
  "msg": "成功",
  "success": true,
  "code": 200,
  "data": {
    "order_no": "581132805283641111", // 订单号
    "result": {
      "page_b": { // 副页
        "file_number": "362400710000", // 档案编号
        "name": "谢三", // 姓名
        "id": "362427199301230000" // 驾驶证号
      },
      "page_a": { // 正页
        "birthday": "1993-01-23", // 生日
        "address": "江西省吉安市遂川县 xxx7 号", // 地址
        "gender": "男", // 性别
        "valid_from": "", // 有效起始日期, `version` 为 1 时返回此字段, 其他情况此
        字段为空
        "type": "C1", // 准驾车车型
        "version": "2", // 版本号, 2008 或更更早版本返回 1, 2013 版本返回 2
        "date_of_first_issue": "2013-07-02", // 初次领证日期
        "valid_date": "2013-07-02 至 2019-07-02", // 有效期限, `version` 为 2 时返回
        此字段, 其他情况此字 段为空
        "nationality": "中国", // 国籍
        "name": "谢三", // 姓名
        "issue_by": "江西省吉安市公安局交通警察支队", // 签发机关
        "id": "362427199301230000", // 驾驶证号
        "valid_for": "", // 有效期限长长度, `version` 为 1 时返回此字段, 其他情况 此字
        段为空
      }
    }
  }
}
```

接口错误返回样例:

```
{
  "msg": "参数错误",
  "success": false,
  "code": 400,
  "data": {}
}
```

返回字段说明:

字段名	说明
success	接口请求成功标识, true 为成功, false 为失败, 失败情况下, 会有对应描述和状态码
code	成功为 200, 其它为失败状态码
msg	code 对应的说明描述
data	验证结果详细信息
order_no	订单号
result	ocr 识别解析的信息, 详情接口返回正确样例

code 错误码说明:

code	说明
200	成功
400	参数错误
404	请求资源不存在
500	系统内部错误, 请联系服务商
501	第三方服务异常
604	接口停用
1001	其他, 以实际返回为准