

企业工商信息模糊查询接口使用指南

接口正确返回样例:

```
{
  "msg": "成功",
  "success": true,
  "code": 200,
  "data": {
    "orderNo": "320085172416606269",
    "data": [
      {
        "companyCode": "330106000568842",
        "companyName": "杭州数脉科技有限公司",
        "legalPerson": "刘贵龙",
        "companyStatus": "正常",
        "creditNo": "91330106MA280U472B",
        "establishDate": "20161220"
      }
    ],
    "paging": {
      "totalRecords": 111,
      "pageIndex": 1,
      "pageSize": 10
    }
  }
}
```

接口错误返回样例:

```
{
  "msg": "参数错误",
  "success": false,
  "code": 400,
  "data": {}
}
```

返回字段说明：

字段名	说明
success	接口请求成功标识，true 为成功，false 为失败，失败情况下，会有对应描述和状态码
code	成功为 200，其它为失败状态码
msg	code 对应的说明描述
data	验证结果详细信息
order_no	订单号
companyName	企业名称
legalPerson	法定代表人
establishDate	成立时间
companyStatus	登记状态
companyCode	注册号
creditNo	企业统一信用代码
paging	页数信息
totalRecords	总条数
pageIndex	第几页
pageSize	一页多少条

code 错误码说明：

code	说明
200	成功
400	参数错误
404	请求资源不存在
500	系统内部错误，请联系服务商
501	第三方服务异常
604	接口停用
1001	其他，以实际返回为准
1003	未查询到数据