

S-PV9035 塑料托盘与栈板

专用 RFID 电子标签



灵敏度高、性价比高

易安装、高性能

产品概述

S-PV9035 塑料托盘与栈板专用 RFID 电子标签是专门为非金属材料物品上安装环境设计的一款 UHF RFID 标签，具有阅读距离远，灵敏度高，物理特性优良的特点，可方便地应用于非金属资产设备管理、非金属医疗器械管理，仓储物流非金属托盘容器等场合，产品性能稳定可靠，适应各种非金属物品安装场景应用。

产品描述

- 在非金属材料表面具有良好的读取性能；
- 采用欧洲测试标准对标签一致性测试验证；
- 外壳设计适应常规应用室内外环境；
- 已在国内和国际知名客户广泛的规模使用；
- 产品表面可根据客户要求定制要求激光打码；
- 产品安装方式可选择螺丝或铆钉固定；

产品规格

● 硬件规格

型号	S-PV9035 塑料托盘与栈板专用 RFID 电子标签
尺寸 (LxWxD)	92mmx 35mm x 1.2mm
外壳材料	PVC 或 PET
颜色	白色
重量	10g 以内
防护等级	IP67
安装方式	粘贴及螺丝或铆钉安装
工作温度	-30°C to +80°C
储存温度	-40°C to +90°C

● 功能特性

型号	S-PV9035 塑料托盘与栈板专用 RFID 电子标签
工作频率:	902-928MHz (其他频率可定制)
读写灵敏度	-19dBm
标签极化	线极化
芯片	NXP Ucode8
读写协议:	ISO18000-6C,EPCglobalC1Gen2
功能:	读/写
EPC	128bit
芯片内存:	128bit
TID:	96bit
访问密码	32bit
销毁密码:	32bit
数据存数时间:	30 年
可擦写次数:	500,000 次

适用场景

- 应用场景

智能制造管理、物流仓储管理、人员、车辆、资产管理等应用



更多信息

- 获取更多相关产品及其解决方案信息，敬请访问华为网站