

火车票 OCR 接口使用指南

接口正确返回样例：

```
{
  "msg": "成功",
  "success": true,
  "code": 200,
  "data": {
    "orderNo": "311665876951877925",
    "result": {
      "date": "2017 年 08 月 05 日 22:09 开",//乘车日期时间。
      "departureStation": "苏州站",//始发站点。
      "destination": "南京南站",//目的站点。
      "level": "二等座",//座位席别。
      "name": "帅帅",//乘车人姓名。
      "number": "G7350",//车次号。
      "price": 104.5,//票价。
      "seat": "04 车 13A 号"//座位车厢及座次号。
    }
  }
}
```

接口错误返回样例：

```
{
  "msg": "参数错误",
  "success": false,
  "code": 400,
  "data": {}
}
```

返回字段说明：

字段名	说明
success	接口请求成功标识，true 为成功，false 为失败，失败情况下，会有对应描述和状态码
code	成功为 200，其它为失败状态码

msg	code 对应的说明描述
data	详细信息
orderNo	订单号
result	具体识别内容，详情字段描述见正确返回样例

code 错误码说明：

code	说明
200	成功
400	参数错误
404	请求资源不存在
500	系统内部错误，请联系服务商
501	第三方服务异常
604	接口停用
1001	其他，以实际返回为准