



快递预估价格查询接口文档

1. 接口格式

项目	内容
协议	HTTP / HTTPS
请求方式	POST
请求地址	https://kd100api.kuaidi100.com/price/estimate
接口超时时间	5 秒

2. 请求参数

请求参数 (header) :

参数名	类型	示例值
Content-Type	String	application/json
X-ApiG-AppCode	String	华为云 AppCode

请求参数 (body) :

参数名	是否必填	类型	说明
kuaidicom	是	string	快递公司的编码，一律用小写字母，请查看参数字典
recAddr	是	string	收件地址，如”广东深圳南山区”
sendAddr	是	string	寄件地址，如”北京海淀区”
weight	是	double	重量，默认单位为 kg，参数无需带单位，如 1.0
partnerId	否	string	月结编码，跨越查询必填

3. 请求示例

```
{  
    "sendAddr": "深圳南山区",  
    "recAddr": "北京海淀区",  
    "kuaidicom": "jd",  
    "weight": "12"  
}
```



4. 返回结果

返回参数

字段	类型	说明
success	boolean	提交结果, true 提交成功, false 失败
code	string	返回编码
message	string	返回报文描述
data	Object	相应数据

data 对象结构

字段	类型	说明
kuaidicom	string	快递公司的编码,一律用小写字母,请查看参数字典
combos	array	价格详情

combos 数组内对象结构

字段	类型	说明
price	string	预估运费价格, 单位: 元
expType	list	业务或产品类型

5. 返回结果示例

成功示例:

```
{  
    "code": 200,  
    "data": {  
        "kuaidicom": "jd",  
        "combos": [  
            {  
                "price": 83.0,  
                "productName": "京东标快"  
            }  
        ]  
    },  
    "message": "success",  
}
```



```
"time": 0,  
"success": true  
}
```

失败示例：

```
{  
    "code": 30001,  
    "message": "weight 不能为空",  
    "time": 0,  
    "success": false  
}
```

6. 返回信息代码含义

字段	类型	说明
-1	服务器错误	快递 100 的服务器出现间歇或临时性异常，有时如果不按规范提交请求，比如快递公司参数写错等，也会报此错误
200	提交成功	提交成功
30001	参数错误	检查参数传参是否正确
30002	验证签名失败	检查加密方式，param +t+key+ secret 的顺序进行 MD5 加密，加密后字符串转 32 位大写,不用加上“+”号
30004	账号单量不足需要充值	账号单量不足需要充值
30005	无快递产品或该地未开通查询业务	查询价格没有结果，或者请求快递公司异常都可能返回该异常

7. 支持的快递公司列表

信息代码	描述
顺丰	shunfeng
京东	jd
德邦快递	debangkuaidi
圆通	yuantong
中通	zhongtong
申通	shentong
韵达	yunda



信息代码	描述
EMS	ems
跨越	kuayue