

手机在网状态 D 版

1、请求参数：

参数名	必选	类型	说明
mobile	是	string	手机号码

2、返回示例

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "orderId": "0740***7983",
    "result": "1",
    "description": "查询成功",
    "detail": {
      "isp": "cmcc",
      "ispName": "移动",
      "status": "8",
      "statusDesc": "空号"
    }
  }
}
```

3、错误返回示例

```
{
  "code": "20104",
  "message": "手机号为空",
  "data": {}
}
```

4 返回参数说明

字段	类型	注释
code	string	见返回码说明
message	string	返回码描述
data	json	查询详情

字段	类型	注释
orderId	string	订单号
result	string	结果编码
description	string	结果描述
detail	obj	
	isp	string 运营商：cmcc-移动；ctcc-联通；cucc-电信；
	ispName	string 运营商名称
	status	string 状态；1-正常，2-停机，3-未激活，4-不在网，5-关机，6-无短信能力，7-疑似关机，8-空号，9-未知，10-忙线中
	statusDesc	string 状态描述

5 result 描述

返回码	说明
1	查询成功
-1	系统异常

6 返回码说明

返回码	说明
0	成功
-1	系统异常
10003	传入参数不合法
20004	手机号不合法
20104	手机号为空