

全爱科技 GPU 大模型 AI 开发套件

HOUYI-PI

技术白皮书

全爱科技（上海）有限公司

版权所有

全爱科技（上海）有限公司 2025 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



和其他全爱商标均为全爱科技（上海）有限公司的商标。

本文档提及的其他商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意事项：

您购买的产品、服务等应受全爱科技商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，全爱公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

全爱科技（上海）有限公司

地址：上海市闵行区剑川路 920 号 2 栋 3 层 邮编：200240

文档更新记录

版本	日期	更新记录
0.1.1	2025-5-29	初版发布

操作系统支持版本如下表：

操作系统版本	Ubuntu 22.04
全爱科技 硬件产品：	全爱科技 AI 开发套件 HOUYI-PI

目录

文档更新记录	
操作系统支持版本	
1 产品说明	- 1 -
1.1 概述	- 1 -
1.2 产品特点	- 1 -
1.3 基本规格	- 1 -
1.4 外观结构	- 1 -
1.5 系统框图	- 3 -
2 功能说明	- 3 -
2.1 大模型能力	- 3 -
3 接口介绍	- 4 -
3.1 调试 接口	- 4 -
3.2 PCIe 接口	错误！未定义书签。
3.3 USB 接口	- 4 -
3.4 DP 接口	- 4 -
3.5 以太网 接口	- 4 -
3.6 串口 接口	- 4 -
3.7 电源 接口	- 5 -
3.8 Type C 接口	- 5 -
3.9 M.2 Key M 连接器	- 5 -

1 产品说明

1.1 概述

全爱科技 AI 开发套件 HOUYI-PI 提供完整的 GPU 并行计算和 NPU 人工智能开发环境，支持高性能计算、深度学习训练与推理等应用。

1.2 产品特点

1. CPU 12 核/8 核 2.65 GHz
2. 最大可提供 50 TOPS INT8 算力，适用于 AI 推理及高性能计算场景。
3. 支持多路 H.264/H.265 硬件编解码：
解码：2*4K 60fps。
编码：2*8K 30fps。

1.3 基本规格

表 1-1 硬件基本规格

全爱型号	HOUYI-PI 12C50T32GB	HOUYI-PI 8C50T16GB
规格类目	SoM 16G	SoM 32G
SoM 模组尺寸	60mmX82mm, MXM314PIN	
CPU 性能	8*ARM A78, 2.65GHz	12*ARM A78, 2.65GHz
AI 算力	50TOPS INT8（稠密算力）	
内存容量	16GB(适合 10B 以内 LLM)	32GB（适合 14B 以内 LLM）
内存带宽	102.4GB/s (LPDDR5)	
编码能力	2*4K 60fps	
解码能力	2*8K 30fps	
ISP 能力	Y	
PCIE 接口	PCIe5.0	
千兆网口	2 组 Ethernet 千兆	
显示能力	DP/eDP 1.4b(2 with MST)	

1.4 外观结构

全爱科技 AI 开发套件 HOUYI-PI 采用紧凑的 ITX 标准工业主板形态设计，外观如图 1-1 所示。



图 1.1 外观图

按键与接口说明




图 1.2 引脚图

1.5 系统框图

全爱科技 AI 开发套件 HOUYI-PI 硬件系统，系统框图如 1-4 所示。




图 1.4 系统框图

2 功能说明

2.1 大模型能力

测试模型：DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B-GPTQ-Int4-MTT

部署工具：musa-vllm

重要测试参数：

- 输入 token：2048

表 2-1 gpu-memory-utilization=0.60下测试结果

并发数	首token延时 (s)	Token延时 (s)	吞吐率 (Tokens/s)
1	3.1549328730034176	0.10320266452325053	10.88199535879809
2	3.974085571753676	0.11247585913685329	9.995954396734625

5	7.012584995599172	0.13836560577729282	8.129758216841617
10	11.064425944249525	0.1832553381996903	6.155944294998657
20	并发数设太高会爆显存, crash	并发数设太高会爆显存, crash	并发数设太高会爆显存, crash

3 接口介绍

3.1 调试 接口

使用 USB tpy-c 连接线连接 tpy-c 接口，进行打印系统日志。

3.2 USB 接口

共有 2 组 USB 接口，支持标准 USB3.0 TypeA 接口。

3.3 DP 接口

一路标准 DP 接口。

3.4 以太网 接口

支持 2 组千兆以太网接口。

表3-1 提供2个网口连接位置，引脚图如下表所示。

管脚	名称	管脚	名称
1	D0D-	2	D0D+
3	D0C-	4	D0C+
5	D0B-	6	D0B+
7	D0A-	8	D0A+

3.5 URAT 接口

表3-1 提供4个URAT连接位置，引脚图如下表所示。

管脚	名称	管脚	名称
1	3.3V	2	TX (3.3V)
3	RX (3.3V)	4	GND

3.6 电源 接口

供电接口使用普通的 DC 插头,电源输入电压为 12V,供电功率不低于 48W,若低于 48W 可能会出现瞬时供电不足的现象,导致系统异常。

3.7 Type C 接口

对外提供一个 Type-C 接口类型, 仅仅支持 USB device, 用于系统烧录等功能。

3.8 M.2 Key M 连接器

对外提供了 2 个 M.2 Key M 连接器, 支持用户配置 NVME SSD 盘。默认选择 NVME 模式, 支持 2280 规格形态。

表 3-2 M.2 Key M 连接器 引脚定义

管脚	名称	管脚	名称
1	GND	2	3V3
3	GND	4	3V3
5	PERn3	6	NC
7	PERp3	8	NC
9	GND	10	NC
11	PETn3	12	3V3
13	PETp3	14	3V3
15	GND	16	3V3
17	PERn2	18	3V3
19	PERp2	20	NC
21	GND	22	NC
23	PETn2	24	NC
25	PETp2	26	NC
27	GND	28	NC
29	PERn1	30	NC
31	PERp1	32	NC
33	GND	34	NC
35	PETn1	36	NC
37	PETp1	38	DEVSLP (0)
39	GND	40	NC
41	PERn0	42	NC
43	PERp0	44	NC
45	GND	46	NC
47	PETn0	48	NC

49	PETp0	50	PERST# (0) (0/1V8/3V3)
51	GND	52	CLKREQ# (I/O) (0/1V8/3V3)
53	REFCLKn	54	PEWAKE# (I/O) (0/1V8/3V3)