

二维码生成

调用地址：[http\(s\)://qrcode.apistore.huaweicloud.com/gere](http(s)://qrcode.apistore.huaweicloud.com/gere)

请求方式：POST

返回类型：JSON

API 调用：[API 调用方法](#)

调试 API

请求参数（Path）

无参数

请求参数（Headers）

无参数

请求参数（Query）

名称	类型	是否必填	描述
background_rgb	STRING	否	二维码图片背景色的色号#FFFFFF（白色）
content	STRING	是	需要生成二维码的内容
forecolor_rgb	STRING	否	二维码图片前景色的色号，默认#000000（黑色）
imgExtName	STRING	否	图片格式：jpeg, jpg, png
logo_base64	STRING	否	只支持 png 格式。二维码中间嵌入的 logo 图片的 base64 值，传入此参数时建议使用 POST 方式发起调用，若使用 PHP，该值需进行 URLencode 处理，最大只能上传 50KB 的图片
size	STRING	否	图片宽度大约等于 content 的字节数*size 的值，若 content 实在太少，比如 content 内容只有 1 个字节，我们还提供了 16, 20, 30 这三个大号 size。

请求参数（Body 示例）

无参数

正常返回示例

```
{ "showapi_res_code": 0, "showapi_res_error": "", "showapi_res_id": "ce135f6739294c63be0c021b76b6fbff",  
  "showapi_res_body": { "ret_code": "0", "flag": "ture", "msg": "操作成功!", "imgUrl":  
    "http://app2.showapi.com/img/qrCode/201601/1451885183552.jpg" } }
```

失败返回示例

```
{ "showapi_res_error": "must input content field", "showapi_fee_num": 0, "showapi_res_code": -1, "showapi_res_id":  
  "628b4a3e0de3769f06fdb81b", "showapi_res_body": { } }
```

二维码识别

调用地址：http(s)://qrcode.apistore.huaweicloud.com/rec

请求方式：POST

返回类型：JSON

API 调用：[API 调用方法](#)

调试 API

请求参数（Path）

无参数

请求参数（Headers）

无参数

请求参数（Query）

名称	类型	是否必填	描述
img_base64	STRING	否	要识别图片的 base64 编码，注意，部分代码，比如 PHP 在调用时需要对该字符串进行 urlencode 处理，img_base64 和 img_url 两个参数二选一入参
img_url	STRING	否	要识别图片的 URL。base64 和 img_url 两个参数二选一入参

请求参数（Body 示例）

无参数

正常返回示例

```
{ "showapi_res_code": 0, "showapi_res_error": "", "showapi_res_id": "ce135f6739294c63be0c021b76b6fbff",  
  "showapi_res_body": { "ret_code": 0, "remark": "", "result": [ "http://www.showapi.com" ] } }
```

失败返回示例