

代码签名证书参数解释

签名命令选项	说明
/a	自动选择最佳的签名证书。 签名工具将查找满足所有指定条件的所有有效的证书，并选择有效时间最长的一个。如果未指定该选项，签名工具仅查找一个有效的签名证书。
/f SignCertFile	指定文件中的签名证书。 如果文件是个人信息交换（PFX）格式且受密码保护，则使用/p 选项来指定密码。如果文件不包含私钥，则使用/csp 和/k 选项指定 CSP 和私钥容器名。
/fd	指定将用于创建文件签名的文件摘要算法。 默认值为 SHA1。
/n SubjectName	指定签名证书的主体的名称。 该值可以是整个主体名称的子字符串。
/p Password（密码）	指定打开 PFX 文件时使用的密码。（使用/f 选项指定 PFX 文件。）
/s StoreName	指定要在搜索证书时打开的存储区。 如果未指定该选项，则打开 My 存储。
/td alg	与 /tr 选项一起使用，以请求 RFC 3161 时间戳服务器使用的摘要算法。
/tr URL	指定 RFC 3161 时间戳服务器的 URL。 如果该选项（或/t）不存在，将不会对签名文件执行时间戳操作。如果时间戳操作失败，将生成一个警告。此选项不能与/t 选项一起使用。
/pa	说明应使用默认认证码验证策略。 如果未指定/pa 选项，“签名工具”将使用“Windows 驱动程序验证策略”。此选项不能与 catdb 选项一起使用。